

Plugue DC



Modelo	760
Fabricante	Switchcraft
Corrente máxima	A
Ø externo	mm 5,5
Ø interno	mm 2,54
Peso	g 40
Código	10130

Plugue p/ Acendedor com Cabo



Modelo	P L12-1
Fabricante	Nokia
Fusível interno	3AG / 3A
Corrente máxima *	A 5
Cabo	mm 1000
Dimensões	mm
Peso	g 50
Código	10135

*Usar fusível compatível

Terminal para Bateria



Modelo	TB-5
Fabricante	Norman
Material	Latão
Dimensões	mm
Peso	g 50
Código	10131

Cabo Y Acendedor



Modelo	Y-12V
Peso	g 90
Código	15966

Reator DC e Luminária com Lâmpada Fluorescente Compacta

Conjunto		UNIBRICK 9W/12V	UNIBRICK 9W/24V
Fabricante		Unitron	Unitron
Potência	W	9	9
Tensão	V _{DC}	12	24
Corrente	A	0,75	0,38
Fluxo Luminoso	lm	600	600
Vida média	h	10.000	10.000
Dimensões Luminária	mm	205x75x73	205x75x73
Peso Conjunto	g	500	500
Código Conjunto		14503	15809
Reator			
Modelo		12.01.11-E (até 11W)	24.01.11-E
Dimensões Reator	mm	67x37x32	67x37x32
Peso somente Reator	g	140	140
Código Reator		18296	19854
Lâmpada 9W			
Código Lâmpada			10128
Soquete 4 fios 9/11W			
Código Soquete			18297



14503



18296

10128



Tomada Acendedor 12V



Modelo	08-5010
Fabricante	Prime
Dimensões	mm 68x42x65
Peso	g 192
Código	10132

Fonte 12 V_{DC}

Modelo	CN1220
Fabricante	LAB
Tensão	V _{DC} 12
Corrente	A 2
Entrada	V _{AC} 110/220
Conector 12V _{DC}	Fêmea ac. cigarros
Dimensões	mm 70x107x58
Peso	g 885
Código	11612

Ideal para alimentação de telefones celulares transportáveis/veiculares.