


**ERBs Móviles: COW 2000**

El producto COW 2000 consiste en una ERB outdoor integrada en un semi remolque SR 2000, especialmente desarrollado para aplicación en telecomunicaciones, con mástil telescópico neumático. El chasis básico puede ser adaptado a las más diversas configuraciones de ERBs compactas (Ericsson, Nortel, Motorola, Lucent, Nokia y otras). Dependiendo del tamaño del mástil utilizado, su transporte puede ser horizontal o vertical (fijo).

Vehículo de tracción		Camionetas con capacidad de tracción de 2000kg con encaje de pivot esférico de 50mm
Peso sobre o encaje	kg	Hasta 200
Estructura del chasis		Perfiles "U" de acero soldado
Peso aproximado (tara)	kg	481
Carga útil	kg	1789
Peso bruto total máximo	kg	2270 (SAE Class 3)
Freno		Inercial con acción em dos ruedas
Eje		2 com suspensión por muelle (elástico) con ecualizador
Nivelación		Manual de cuatro gatos mecánicos, con indicación de nivel
Pintura		en dos camadas según norma Petrobrás N-1202E / N-1342
<b>Configurações</b>		
Opciones de mástil		12,6m (fijo) ou 18,3m (articulado)
Opcionales		Grupo generador, caja de aluminio para compresor y almacenamiento, soporte p/ antenas, soporte para link de radio, cabos de RF, cabos de conexión para red eléctrica, brazos extendidos para apoyo del sistema de elevación, anclaje de la estructura



Sistema con mástil 18,3m, Shelter RF COM e Nortel Minicell



Sistema con mástil de 24,3m y brazos extensores para los gatos mecánicos estabilizadores



Sistema con mástil de 18,3m y ERB Motorola 4812LT, mástil con anclaje.



Sistema con mástil de 18,3m y carretel para cableaje



Sistema con mástil de 18,3m y ERB Motorola 4812LT



Sistema con mástil de 18,3m y ERB Nokia Ultrasite GSM