

Cummins **Onan**

Performance que você confia™



### Geradores Diesel para Unidades Móveis (Mobile Quiet Diesel Series)

- Motores com certificações EPA e CSA
- Motores Diesel refrigerados a água, radiador integrado no gabinete (exceto no RV QD 3200)
- Baixo ruído e baixa vibração
- Controlador Microprocessado
- Gabinete com excelente redução de ruído
- Saídas 120/240V ou 120V
- Especialmente projetados para Unidades Móveis



QD 7500



QD 5500



QD 10000

Modelo		RV QD 3200	QD 5500	QD 6000	QD 7500	QD 8000	QD 10000	QD 12000
Potência Nominal	(kW)	3.2	5.5	6	7.5	8	10	12
Potência Contínua	(kW)	2.88	4.95	5.4	6.75	7.2	9.5	11.4
Tensão	(Vac)	120	120/240	120	120	120	120 / 240	120 / 240
Corrente (120 / 240 Vac)	(A)	26.7	45.8/22.9	50	62.5	66.6	83.3 / 41.7	100 / 50
Consumo	(litros/hora)							
	100% de carga	1,4	2,51	2,65	3,63	3,86	3,8	4,54
	50% de carga	1,0	1,57	1,50	2,12	2,31	1,63	1,82
	25% de carga	0,7	0,93	0,79	0,79	0,79	0,4	0,4
Ruído	(dB(A) 3m)							
	100% de carga			69	71	72	68	68
	50% de carga	68	68	65	66	66		
	Sem carga			64	64	64		
Refrigeração		Ar	Água	Água	Água	Água	Água	Água
Motor			Kubota Z482	Kubota 722	Kubota 722	Kubota 722	Kubota D1703-M	Kubota D1703-M
Rotação		1800	2880				1800	1800
Tecnologia		Convencional	Convencional	Inversor	Inversor	Inversor	Convencional	Convencional
Dimensões	(mm)							
	Comprimento	766	876	923.2	923.2	923.2	1053.6	1053.6
	Altura	453	514.7	565.9	565.9	565.9	685.8	685.8
	Largura	439	581.2	615.4	615.4	615.4	621.1	621.1
Peso	(kg)	93	181	190.9	190.9	190.9	370.1	370.1
Código		36927	31366	36950	36951	36846	36845	36844

**Nota:** A potência diminui 1% para cada aumento de temperatura de 5.5°C acima de 25°C e diminui 3,5% para cada aumento de altitude de 305m acima de 152m.